

ELEVAH[®] E5 Move



EN280



ELEVH[®]5

Altezza massima di lavoro	5,15 m
Portata massima	200 kg
Numero Persone	1
Utilizzo	Interno
A Altezza macchina chiusa	1690 mm
B Altezza minima da terra*	289 mm
C Altezza massima da terra al piano calpestio	3150 mm
D Ingombro base	980 mm
E	700 mm
F Dimensioni cestello	685 mm
G	600 mm
Peso macchina	580 kg
Dimensioni ruote motrici	Ø 186 x 60 mm
Dimensioni ruote girevoli	Ø 150 x 40 mm



PRESTAZIONI

Alimentazione	Elettrica 24 V
Batterie	2 Pb Acido Trojan 12V 105Ah
Caricabatterie	115V – 230V 50/60HZ
H Pendenza massima superabile	15%
Pendenza massima superabile in quota	2,5%
Raggio di sterzata interno	0
Raggio di sterzata esterno	1050 mm
Velocità massima (salita - discesa)	0,2 m/s
Velocità massima di traslazione	5,5 km/h
Velocità massima di traslazione in quota	1 km/h
I Pressione massima per ruota a pieno carico**	2,7 kN
Cicli di lavoro (con batterie cariche) ***	100

* E' presente un gradino intermedio

** Pressione massima considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo del cestello siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).

*** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico.



Conforme alla norma **EN280**.
Omologazione per uso interno o uso esterno in assenza di vento.

